

单针平缝上下送布二倍大旋梭缝纫机

DU-1181

通过强劲的上下送布机构，对于较难输送的布料或者是高低段部位都可很顺畅地进行缝制，缝距不会产生错乱，实现了稳定地缝制品质。



抬高的压脚上升量

壓腳上升量通過膝動裝置可抬高至15mm，它可應對滾邊、卷布帶等需要壓腳上升量較高的工序。



最长达9mm的缝迹长度

針距長度最長可達9mm，可應對大針距縫制品。



标准配置的二倍大旋梭

通過採用垂直二倍大旋梭，減少了底綫的更換頻率、提高了作業效率。



自动供油方式

通過油泵自動供油裝置，大幅度地提高維修保養性能，上送布裝置採用的是潤滑脂油箱和油芯供油方式。



实现了低振动和低噪音

通過對機頭的最佳平衡設計，降低了振動及噪音，為操作者提供了一個舒適愉快的作業環境。

优越的操作性能

- 可調整正反縫距
- 可調整送布牙的高度、傾斜度
- 內外壓腳交替上下量可根據面料高低段部位的高度，從2mm調節至5mm。

规格

機種名	DU-1181
最高缝制速度	2,000rpm
最大缝迹长度	9mm (正反相同)
针杆行程	36.5mm
压脚上升量	手動 5.5mm / 膝動 15mm
挑线杆	連杆挑綫杆
交替上下量	2~5mm
旋梭	垂直全旋轉二倍大旋梭
机针(出厂时装备型号)	DP×17 (#21) #14~#23 *也可使用DB×1
机线	#40~#8
缝迹长度变更方式	撥盤式
膝动装置	機頭內置式
供油方式	自動供油(上送布裝置為手動供油)
机油	JUKI機油No.1 (相當ISO VG7)
机台宽度	270mm
机床尺寸	477mm×178mm
机头总量	32kg

订货方法

DU1181