

## 极厚料用包缝机/安全缝包缝机



### MO-6900J 系列(上下差动送布)

### MO-6900G 系列(下送布)

通过上弯针勾线高度，牵引式压脚和粗齿送布压等的改善，使该机最适用于牛仔布，毛料，垫子及毛毯等各种极厚料的缝制。



MO-6916J

机种名	MO-6904J	MO-6914J	MO-6916J	MO-6904G	MO-6914G	MO-6916G
缝制形式	单针三线包缝	双针四线包缝	双针五线包缝	单针三线包缝	双针四线包缝	双针五线包缝
最高缝制速度	6,000st/min					
针距长度	2.5 ~ 5mm	2.5 ~ 4mm	2.5 ~ 5mm	2.5 ~ 5mm	2.5 ~ 4mm	2.5 ~ 5mm
针幅(mm)	—	2.6	4.8	—	2.6	4.8
包缝宽度(mm)	4.8	6.4	4.8、6.4	4.8、10.0、18.0	6.4	4.8、6.4
差动比	收缩1:1.75(最大1:3.8) 拉伸1:0.7(最大1:0.6)	收缩1:2(最大1:3.8) 拉伸1:0.8(最大1:0.6)	收缩1:1.75(最大1:3.8) 拉伸1:0.7(最大1:0.6)	收缩1:1.75(最大1:3.8) 拉伸1:0.7(最大1:0.6)	收缩1:2(最大1:3.8) 拉伸1:0.8(最大1:0.6)	收缩1:1.75(最大1:3.8) 拉伸1:0.7(最大1:0.6)
使用机针	DO x 5(除部分系列机种外)					