

TL-98 P *PERFECTION*



重量轻、便于携带

该轻量便携式缝纫机搬运方便，可随身携带。

机针

该缝纫机配备HA型机针，与家用缝纫机和家用拷边机使用的类型相同。这种类型的机针不会装错。

工业缝纫机设计

TL-98P的车身和车台采用压铸铝制成。机身坚固，可减轻缝纫时的振动，确保高质量缝制。TL-98P具有工业缝纫机的诸多特点，可安装多种工业用压脚。
(更多详情请就近联系经销商。)

作业区域更大

该缝纫机通过增加空间，作业区域比传统缝纫机更大，可处理大尺寸材料或成卷纺织物。配有辅助台板，在进行绗缝和大型缝纫项目时可扩展作业区域。

■ 技术规格

项目	技术规格
缝速	最大1,500r.p.m
针距	最大6mm
压脚提升	使用操纵杆时最大9mm, 使用膝控升降器时最大12mm
机针	HA x 1 (130/705H) #7~#18 (HL x 5#9~#16)
外形尺寸	452 (W) x 350 (H) x 219 (D) (mm)
重量 (机器本身)	11.5Kg
额定电压/功耗	220-230V/0.5A, 95W
指示灯功耗	12V, 3W
辅助台板 (外形尺寸)	590 x 277 (mm)
旋梭	水平全回转旋梭



注意

使用产品前请仔细阅读“产品说明书”，以便您正确安全地使用。


JUKI®

重机(中国)投资有限公司

地址:上海市鞍山路83号
新虹桥中心大厦1908室
电话:(021)6236-8822 传真:(021)6236-8821
邮编:200336
网址:http://www.juki.co.jp/household_ch/

JUKI 株式会社有权更改技术规格，恕不另行通知。


标准附件



卷边压脚
A9104-090-000



拉链安装压脚
A9133-090-000



均匀送布压脚
A9150-E98-ZA0A



1/5 英寸缝压脚
A9811-E98-AA0



1/4 英寸缝压脚
A9811-E98-BA0



补偿压脚
A5140-E98-2A0



该便携式单针锁缝缝纫机带自动剪线器，适用于绗缝、缝制、服装和居家饰品。

TL-98 P *PERFECTION*


专业的全功能特点



梭芯更换方便
采用新式梭匣柄并扩大了梭匣空间，梭芯的拆卸和更换更方便。使用辅助台板时，还配有便于拆装梭芯的滑板。



自动机针穿线器
推杆式自动机针穿线器穿线方便，不会引起眼睛疲劳，起缝更加迅速。



自动剪线器
该缝纫机配有自动剪线装置，收缝时轻轻按下按钮即可同时剪切上线和梭芯线。采用与工业缝纫机类似的剪线机构，可剪切各种粗细的缝线。此外，还可通过脚踏开关进行自动剪线。



机头穿线
机头简洁，可通过带狭缝式缝线张力拉紧杆的精确穿线导向器进行穿线。



剪线用脚踏开关
与工业缝纫机一样，可通过脚踏开关启动剪线器。“起缝-停止-剪线”这一系列的基本缝纫步骤可通过脚踏开关轻松控制，大大提高了缝纫效率。



膝控升降操纵杆
使用膝控升降操纵杆，无需手动即可提升/降下压脚。压脚可提升至12mm高，可在缝纫区域内外轻松处理各种厚度的材料。



TL-98 P PERFECTION

专业的缝纫质量



预定的机针停止位置
停止缝纫时，该缝纫机可在机针向下的状态下精确停止。要上下移动机针，只需按机针上/下按钮即可。按住此按钮，缝纫机将以低速逐针缝制。



调节压脚压力
可通过旋转位于缝纫机顶部的调节器，根据被缝制织物的情况调节压脚压力。此时，可从压力指示器上看到压力值。



轻松缝制各种厚重材料
该缝纫机采用由微电脑控制的调速机构，可低速缝制各种材料。缝制厚重织物和绗缝多层材料时，可确保精确送布和完美缝制。

专业的绗缝特点



均匀送布压脚
均匀送布压脚凭借其可靠的送给性能，确保该缝纫机在缝制乔其纱和天鹅绒等难以送给的织物以及皮革等厚重材料时，也能制作出优美的线缝。均匀送布压脚是均匀缝制多层织物的理想选择。



缝线张力刻度
该缝纫机配有缝线张力刻度，您可根据所用缝线和材料调节张力。针距通过刻度盘即可轻松调节。



两种绗缝压脚/下送布
绗缝压脚用于自由移动式绗缝和徒手刺绣。两种绗缝压脚作为该缝纫机的标准附件提供。1/5英寸绗缝压脚用于基本绗缝，而1/4英寸绗缝压脚则用于1/4英寸针距的精确缝制。只需按下开关，即可提升和降下送布牙。缝制时，使用下送布可轻松缝制出曲线针迹。



便携式职业缝纫机