

DDL-7000A Series

直驱单针自动切线平缝机

搭载有直驱节能型伺服马达

特长

- 采用直驱方式
- 控制箱、操作面板内置在机头马达罩内
- 扩大对面料的应对能力



搭载有直驱节能型伺服马达

搭载有节能、高效的伺服马达可无误的将功率用直接驱动的方式直接传输给机器，从而使机器的应答性，启动性及机针的穿刺力方面都极为优秀。

小型控制箱&操作面板

小型控制箱及操作面板是内置在马达罩壳内的。操作面板是标准配置。无需再进行安装配置。



操作面板

操作面板容易配备盒子。具有许多不同的功能。



USB接口

电源开关

电源开关是内置在控制箱内的，从而使机器在安装时更为简便。与外部输出端子的连接也极为简单。

USB端口位于控制面板下方。

扩大对面料的应对性

采用厚料型的挑线杆

通过采用厚料规格的挑线杆从而扩大了针杆行程(35mm)。从薄料到牛仔布均可应对。

标配LED照明

LED灯照亮针杆正下方的区域，使其照亮针落区域，使缝纫比使用单光线更容易。

此外，LED灯的照度可以调整为5级，可以用作工作辅助灯。



高性能倒回针按钮

JUKI自动切线平缝机配有倒回针防止断针的功能。以倒回针按钮进行倒缝时，通过控制上轴的角度，防止断针。

此外，根据不同的缝制产品，倒回针按钮的高度可以进行调节。



选购件

- 自动抬压脚装置(组)AK-85C: 40225184
- 长针距零件组(型为7mm): 40234068

*最快缝制速度为 3,500 sti/min

规格

机种名	DDL-7000AS-7	DDL-7000AH-7
用途	薄料~中厚料用	厚料用
缝制速度	5,000 sti/min*	4,000 sti/min*
最大针距长度	5mm	
压脚抬升量	手动: 5.5mm / 膝动: 13mm	
使用机油	JUKI Machine Oil 7 (相等于ISO VG7)	
使用机针	DB × 1 (#14) #14~#18	DP × 5 (#21) #20~#23
耗电量	210VA	
制品重量	34kg	

* sti/min 是表示每分钟/针的缩写

机种表示

发行订单时，
请留意机种表示如下：

DDL7000A□7□□□

缝制区分	编号
薄料~中厚料用	S
厚料用	H

夹线器及倒回针区分		编号
夹线器	倒回针	
没有提供	有	0B
有	有	NB

电装电压区分	编号
单相200V~240V(中国)	K

JUKI ECO PRODUCTS

DDL-7000A 是通过JUKI ECO PRODUCTS基准的，并且考虑到环境的一款产品。



● 执行比RoHS指令等有关有害化学物质限制规定更严格的JUKI集团公司绿色采购指导方针

JUKI ECO PRODUCTS的详细信息请参考以下网址 <https://www.juki.co.jp/cn/company/eco>

*RoHS是指在欧洲(欧盟国家)禁止在电气、电子仪器中使用以下6种有害物质(铅、水银、钨、六价铬等)的指令。JUKI绿色采购标准是在RoHS的基准上，自主制定的不使用对环境造成负荷物质的基准。

JUKI 重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F

Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8821 <https://www.juki.co.jp/cn>

上海 Tel: (021)62368888 Fax: (021)62368821

常州 Tel: (0519)86882538 Fax: (0519)86882578

杭州 Tel: (0571)87829928 Fax: (0571)87829318

宁波 Tel: (0574)87166522 Fax: (0574)87166533

郑州 Tel: (0371)55653680 Fax: (0371)55653670

武汉 Tel: (027)83659777 Fax: (027)83659776

东莞 Tel: (0769)22804289 Fax: (0769)22420277

厦门 Tel: (0592)5660310 Fax: (0592)5660350

青岛 Tel: (0532)86071988 Fax: (0532)86071997

大连 Tel: (0411)84542586 Fax: (0411)84541586

*规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。 MARCH, 2021 Designed by Japan(TN)