

C/N	针板		主传送齿		副传送齿		压脚(组件)		注释
	品号	形状	品号	形状	品号	形状	品号	形状	
1	2251 D1109436D00		B1613430A00		B1613432A00A		B15244300BA		标准发货用标准针齿组合
2	2252 D1109436D00		B1613430A00		B1613432A00A		B15244320BA		压脚 化纤拉伸缝制用、对应起皱
3	2253 D1109436D00		B1613430A00		B1613432A00A		B15244310BA		压脚 收缩缝制用 (有布料避让)
4	2254 D1109436D00		B1613436000		B1613432A00A		B15244310BA		压脚 收缩缝制用 (副传送齿 逆齿)
5	2255 D1109436D00		B1613430A00		B1613430B00A		B15244300BA		拉伸缝纫传送效果好的组合、(副传送齿 逆齿)

C/N	针板		主传送齿		副传送齿		压脚(组件)		注释
	品号	形状	品号	形状	品号	形状	品号	形状	
6	2256 D1109436D00		B1613430A00		B1613430B00A		B15244320BA		拉伸缝纫传送效果好的组合、对应起皱(副传送齿逆齿)
7	2257 D1109436D00		B1613432G0B		B1613432G0A		B15244300BA		厚料用传送齿的组合
8	2258 D1109436D00		B1613432G0C		B1613432G0A		B15244310BA		厚料用 收缩缝纫传送效果好的组合(主传送齿逆齿)
9	2259 D1109436D0A		B1613430A00		B1613432A00A		B15244300BA		薄料用 拉伸缝纫用
10	2260 D1109436D0A		B1613430A00		B1613432A00A		B15244320BA		薄料用 拉伸缝纫用、对应起皱

C/N	针板		主传送齿		副传送齿		压脚(组件)		注释
	品号	形状	品号	形状	品号	形状	品号	形状	
11	2261 D1109436D0A		B1613430A00		B1613432A00A		B15244310BA		薄料用 拉伸缝勿用、对应起皱
12	2262 D1109436D0A		B1613430A00		B1613430B00A		B15244320BA		极薄料 有防止起皱效果(副传送齿 逆齿)
13	2263 D1109436D00		B1613432C00		B1613432D00A		B15240120BA		差动比 1: 1 请在P = 2 mm以下使用
14	2264 D1109436D00		B1613432E00		-	-	B15240120BA		无差速使用, 可使用普通平缝的压脚
15	2265 D1109436D00		B1613430C00		-	-	B15240120BA		无差速使用, 可使用普通平缝的压脚